



# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Vinylboden VeroLine Dekor/Holzart Tundraeiche gekalkt







**Corpet**   
Oberpfälzer Naturböden








### VinylFloor Life

10 mm HDF-Klick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenszug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegenszug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

### VinylFloor Pure

2 mm Klebefliese




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsollen Bodenbelag.

### VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

### VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.



## VinylFloor Vero

Die Kollektion Vero besitzt eine Nutzschicht von 0,55 mm. Mit einem innovativen Prägeverfahren wird die Struktur des Originalmaterials auf der Oberfläche detailgetreu nachgebildet (Synchronprägung). Das so entstehende Relief verleiht Vero ein authentisches Flair, das durch das Landhausdielen-Format zusätzlich unterstrichen wird.



Hoch beanspruchter  
Wohnbereich



Stark beanspruchter  
Gewerbebereich



Life	
10 mm HDF-Klick	
Formate / mm	1235 x 305 x 10
VPE	1,88 m <sup>2</sup> (5 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

Nautico	
5 mm Direktclick	
Formate / mm	1235 x 305 x 5
VPE	3,00 m <sup>2</sup> (8 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

Nautico Silent	
6,4 mm Direktclick mit Trittschalldämmung	
Formate / mm	1235 x 305 x 6,4
VPE	2,26 m <sup>2</sup> (6 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm

Pure	
2 mm Klebefliese	
Formate / mm	1235 x 305 x 2 / 1235 x 230 x 2 / 617 x 230 x 2
VPE	1,88 m <sup>2</sup> (5 Fliesen) / 1,42 m <sup>2</sup> (5 Fliesen) / 1,42 m <sup>2</sup> (10 Fliesen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl



Erfahren Sie mehr  
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)